



スーパーダスト30							
タイプ	標準			WSP	HAC		
型式	113729R	113709	113710	113709WSP	113729HAC	113709HAC	113710HAC
モデル	0.3%	2.5%	5%	2.5%	0.3%	2.5%	5%
希釈比率	0.025~0.3%	0.2~2.5%	0.4~5%	0.2~2.5%	0.025~0.3%	0.2~2.5%	0.4~5%
	1/4000~1/333	1/500~1/40	1/250~1/20	1/500~1/40	1/4000~1/333	1/500~1/40	1/250~1/20
作動流量	34~6800L/時 (0.57~113L/分)						
作動圧力	0.034~0.69MPa						
取付口径	1" BSP						
付加機能	ON/OFF機能						
吸入チューブ	1/4"×1.5m	3/8"×1.5m	1/2"×1.5m	3/8"×1.5m	1/4"×1.5m	3/8"×1.5m	1/2"×1.5m

※ WSP : 水和剤対応
HAC : 耐薬品仕様

△	RD51015	フタナベ	キシノ	2026.03.13	名称	ドスマチック混入器
△	RD47020	フタナベ	ヤマダ	2022.06.15		
△	RD46014	フタナベ	ヤマダ	2021.07.06		
△	RD40103	イフサキ	ホソヤ	2015.03.18		
	改訂	署名	検印	日付		
サイズ	A3		投影法		図番	N-076-40-A3
縮尺	1:4		日付	2014.11.04	品名	スーパーダスト30
承認	検図	設計	製図	型式	113729R/113709/113710/113709WSP 113729HAC/113709HAC/113710HAC	
ホソヤ	ホソヤ		イフサキ	株式会社 イーエス・ウォーターネット		